

## PRESSOSTATS POUR LES APPLICATIONS DES SYSTÈMES D'EAU



| Données Technique                | PM/5        | PM/6        | PM/12    | PT/5        | PT/6        | PT12     |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| <b>Plage De Pression</b>         | 1/4,8 bar   | 1,5/5,5 bar | 3/12 bar | 1/4,8 bar   | 1,5/5,5 bar | 3/12 bar |
| <b>Réglage D'usine</b>           | 1,4-2,8 bar | 1,8-3 bar   | 5-7 bar  | 1,4-2,8 bar | 1,8-3 bar   | 5-7 bar  |
| <b>Différentiel min</b>          | 0,6 bar     | 0,8 bar     | 1,5 bar  | 0,6 bar     | 0,8 bar     | 1,5 bar  |
| <b>Différentiel max</b>          | 2,3 bar     | 2,2 bar     | 5 bar    | 2,3 bar     | 2,2 bar     | 5 bar    |
| <b>Courant Nominal</b>           | 16(10)A     |             |          |             |             |          |
| <b>Tension Nominale</b>          | 250 V       |             |          | 500 V       |             |          |
| <b>Degré De Protection</b>       | IP 44       |             |          |             |             |          |
| <b>Température Max Du Fluide</b> | 55 C        |             |          |             |             |          |
| <b>Température Max Ambiante</b>  | 55 C        |             |          |             |             |          |