



TUYAU HELIFLEX AIR 20 PREMIERE

intérieur (mm)	longueur (m)	couleur	extérieur (mm)	épaisseur (mm)	poids (kg/m)	pression service (bar)	pression d'éclatement (bar)
6 mm	025 m	83	12 mm	3 mm	0.13 kg	20 bar	63 bar
6 mm	050 m	83	12 mm	3 mm	0.13 kg	20 bar	63 bar
6 mm	100 m	83	12 mm	3 mm	0.13 kg	20 bar	63 bar
8 mm	025 m	83	14.4 mm	3.2 mm	0.15 kg	20 bar	63 bar
8 mm	050 m	83	14.4 mm	3.2 mm	0.15 kg	20 bar	63 bar
8 mm	100 m	83	14.4 mm	3.2 mm	0.15 kg	20 bar	63 bar
10 mm	025 m	83	16.4 mm	3.2 mm	0.18 kg	20 bar	63 bar
10 mm	050 m	83	16.4 mm	3.2 mm	0.18 kg	20 bar	63 bar
10 mm	100 m	83	16.4 mm	3.2 mm	0.18 kg	20 bar	63 bar
13 mm	025 m	83	21 mm	4 mm	0.27 kg	20 bar	63 bar
13 mm	050 m	83	21 mm	4 mm	0.27 kg	20 bar	63 bar
13 mm	100 m	83	21 mm	4 mm	0.27 kg	20 bar	63 bar
16 mm	025 m	83	25.6 mm	4.8 mm	0.43 kg	20 bar	63 bar
16 mm	050 m	83	25.6 mm	4.8 mm	0.43 kg	20 bar	63 bar
16 mm	100 m	83	25.6 mm	4.8 mm	0.43 kg	20 bar	63 bar
19 mm	025 m	83	29 mm	5 mm	0.49 kg	20 bar	63 bar
19 mm	050 m	83	29 mm	5 mm	0.49 kg	20 bar	63 bar
19 mm	100 m	83	29 mm	5 mm	0.49 kg	20 bar	63 bar
25 mm	025 m	83	36 mm	5.5 mm	0.7 kg	20 bar	63 bar
25 mm	050 m	83	36 mm	5.5 mm	0.7 kg	20 bar	63 bar
25 mm	100 m	83	36 mm	5.5 mm	0.7 kg	20 bar	63 bar



INTERIOR LISO
SMOOTH INTERIOR



PRESSÃO
PRESSURE



FLEXIBILIDADE
FLEXIBILITY



RESISTÊNCIA
RESISTANCE



RESIST. ABRASÃO
RESISTANCE ABRASION



FLEXÍVEL
FLEXIBLE



RESIST. ABRASÃO
RESISTANCE ABRASION



RESIST. QUÍMICA
CHEMICAL RESISTANCE



BAIXAS TEMPER.
LOW TEMPERATURES



PULVERIZAÇÃO AGR.
AGRICULTURAL USE



TEMPERATURA
TEMPERATURE

