



K STEEL XL TS

PREMIUM

HOT WATER SEALS

TSR

SELF-PRIMING PUMPS



Folding handle with aluminium hinges

Manubrio regolabile con cerniere in alluminio



Professional unloader valve with S.S. pressure gauge

SValvola di regolazione professionale con manometro inox



ø 300 mm heavy duty pneumatic wheels

Ruote pneumatiche ø 300 mm per uso gravoso



Motor-pump coupling with a flexible joint (10 hp models only)

Accoppiamento motore pompa con giunto elastico (solo modelli 10 hp)



RW Premium

With integral ceramic pistons and brass pump head

Con pistoni in ceramica integrale con testata in ottone



On/off control panel, led micro-leaks detector and alert ordinary pump maintenance device

Quadro comandi On/off, rilevatore di micro-perdite e alert manutenzione ordinaria pompa

FOR MORE INFO:
MAGGIORI INFORMAZIONI:



GENERAL FEATURES · CARATTERISTICHE GENERALI

- Heavy duty structure with stainless steel cover
- Easy maintenance of motorpump and electronic panel by simply removing of the cover
- Big pneumatic wheels (ø 300 mm); easy to handle also up and down steps and over uneven grounds
- Stabilizing rubber feet
- Readily serviceable brass suction filter
- Ejector kit for low-pressure detergent suction (excludable)
- 5 litres detergent tank fitted with filter
- **Self priming** RW Premium pump with oil sight glass, with level visible from the outside and brass pump head
- Hot water seals and professional unloader valve
- 4-pole motor (1400 rpm), well oversized and protected with paint
- Exclusive motorpump coupling system for intensive use (9.15 - 9.21 models)
- Elastic coupling (10.15, 10.17, 10.22 and 10.28 models)
- Delayed TotalStop
- Control panel with contactor and thermal protection
- On/off rotary switch
- Led micro-leaks detector with automatic stop system
- Alert ordinary pump maintenance device
- 15 mt hose reel kit (on request)
- *Struttura robusta ed affidabile con cofano in acciaio inox*
- *Facile manutenzione della motopompa e del quadro elettronico con la semplice rimozione della carenatura*
- *Ruote pneumatiche di grandi dimensioni (ø 300 mm); facilità di manovra su gradini e terreni sconnessi*
- *Piedi antivibranti in gomma*
- *Filtro di aspirazione in ottone facilmente ispezionabile*
- *Kit eiettores per aspirazione detergente in bassa pressione (escludibile)*
- *Serbatoio detergente da 5 litri con filtro integrato*
- *Pompa **autoadescente** RW Premium con visore olio, con livello visibile dall'esterno e testata della pompa in ottone*
- *Guarnizioni acqua calda e valvola di regolazione professionale*
- *Motore 4 poli (1400 rpm), sovradimensionato e protetto da verniciatura*
- *Esclusivo sistema accoppiamento pompa-motore per uso intensivo (modelli 9.15 - 9.21)*
- *Giunto elastico (modelli 10.15, 10.17, 10.22 and 10.28)*
- *TotalStop ritardato*
- *Quadro comandi con teleruttore e protezione termica*
- *Interruttore On/off rotativo*
- *Rilevatore di micro-perdite Led con sistema di arresto automatico*
- *Alert manutenzione ordinaria pompa*
- *Kit avvolgitubo da 15 mt (su richiesta)*
- *Uso professionale intensivo*

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA	Ph		V		Hz		bar		MPa		bar		MPa		WORK WORK		WORK WORK		HP		kW		kW		kg		L x W x H cm	
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm															
9065 0101 ●	K STEEL XL 9.15 TS 15/230 T	RW Premium	3	400	50	230	23	30±220	3±22	330±900	9,0	6,7	7,3	70	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *															
9065 0102 ●	K STEEL XL 9.21 TS 21/180 T	RW Premium	3	400	50	180	18	30±160	3±16	560±1260	9,0	6,7	7,3	70	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *															
* 9065 0103 ●	K STEEL XL 10.15 TS 15/270 T	RW Premium	3	400	50	270	27	50±260	5±26	400±900	10,0	7,4	8,5	75	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *															
* 9065 0104 ●	K STEEL XL 10.17 TS 17/250 T	RW Premium	3	400	50	250	25	30±240	3±24	360±1020	10,0	7,4	8,5	75	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *															
* 9065 0105 ●	K STEEL XL 10.22 TS 22/210 T	RW Premium	3	400	50	210	21	30±200	3±20	490±1260	10,0	7,4	8,5	75	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *															
* 9065 0110 ●	K STEEL XL 10.28 28/160 T	RW Premium	3	400	50	160	16	30±150	3±15	720±1680	10,0	7,4	8,5	75	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *															

* Height with folding handle closed · Altezza con manubrio regolabile chiuso

* Motor with elastic coupling · Motore con giunto elastico

STANDARD EQUIPMENT · DOTAZIONE STANDARD

 <p>GH 401 gun with extension and swivel (n.2 o-ring) Pistola GH 401 con estensione e swivel (n.2 o-ring)</p>	 <p>Bent lance with detergent head, without nozzle Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</p>	 <p>Bent double barrel lance, without nozzles Lancia a canna doppia angolata, senza ugelli</p>	 <p>Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG</p>
 <p>Detergent nozzle for double barrel lance, 1/4" MEG connection Ugello detergente per lancia canna doppia, attacco 1/4" MEG</p>	 <p>Ejector kit Kit eiettores</p>	 <p>10 m rubber delivery hose kit Kit tubo gomma mandata 10m</p>	 <p>Brass inlet water filter Filtro aspirazione acqua in ottone</p>